

Montering av spiler.

Innfesting av spiler i himling eller vegg kan gjøres synlig eller usynlig.

Synlig innfesting ved å skru direkte gjennom spilene mot plate eller spikerslag.

Usynlig innfesting ved å skru spilene fra baksiden på f.eks. malt finerplate

som igjen monteres i seksjoner.

Eksempel på skruer til montering er Christiania Spigerverk gulvskruer, 3,9x42mm. Anbefales å forbore, spesielt eik.

Eksempel på duk ved montering på spikerslag er Glava Glassfiberrev som skjuler spikerslag og er anti statisk mot støv.

Mellomrom mellom spilene velges etter smak, men mye brukt er 10mm som vil si

18,2 lm netto.pr.m2. når spilens bredde er 45mm.

Montering av fingerskjøtte spiler har flere valgt å skyte med dykkstift med godt resultat

Generelt skal det brukes stift som er 2/3 lenger enn spilens tykkelse.

Forbehold om at bygget har en jevn temperatur og luftfuktighet.

Spilene leveres med fukt 8 – 10 % fuktighet og må derfor lagres og monteres i «tørt bygg».

Tre er utsatt for vridninger ved temperatur og fuktsvingninger og dykkstift er en

svakere innfestning en skruer. Derfor frarådes dykkstift ved heltrespiler.